

T 05.D JACKODUR

1.3

* JACKODUR STANDAARD 35-300 NF

Standaard afmetingen 2500x600mm - densiteit 35 kg/m³. andafwerking tand en groef
- voornaamste toepassing als spouwmuurisolatie.

Dimensions standards 2500x600mm - densité 35 kg/m³. Rainures, utilisation dans
les creus.

	Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
**	30	14	21,00	10,35
**	40	10	15,00	13,80
**	50	8	12,00	17,25
**	60	7	10,50	20,70
	80	5	7,50	27,60
	100	4	6,00	34,50
	120	3	4,50	41,40

* JACKODUR STANDAARD 35-300 GL

Standaard afmetingen 1250x600mm – densiteit 35 kg/m³. Randafwerking rechte
zijkant – voornaamste toepassing als vloerisolatie.

Dimensions standards 1250x600mm – densité 35 kg/m³. Bords droits – pour sols.

	Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
** / ***	20	20	15,00	6,90
**	30	14	10,50	10,35
**	40	10	7,50	13,80
**	50	8	6,00	17,25
**	60	7	5,25	20,70
	80	5	3,75	27,60
	100	4	3,00	34,50
	120	3	2,25	41,40
	140	3	2,25	48,30

** = voorraadproduct – en stock

*** = druksterkte 200 KN/m² - résistance à la compression 200 KN/m²

T 05.D JACKODUR

2.3

* JACKODUR STRUCTUUR 35-300 GE

Standaard afmetingen 1250x600mm. Voornaamste toepassing : sanitaire tegels en ondergrond voor pleisterlaag.

Dimensions standards 1250x600mm. Utilisation : carrelages et comme support de crépissage.

	Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
** / ***	20	20	15,00	7,34
**	30	14	10,50	11,01
**	40	10	7,50	14,68
**	50	8	6,00	18,35
**	60	7	5,25	22,02
	80	5	3,75	29,36
	100	4	3,00	36,70
	120	3	2,25	44,04
	140	3	2,25	51,38

* JACKODUR STANDAARD 35-300 SF

Standaard afmetingen 1250x600mm – dichtheid 35 kg/m³. Randafwerking L-sponning – voornaamste toepassing : omgekeerd dak.

Dimensions standards 1250x600mm – densité 35 kg/m³. Bords à feuillures.

	Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
**	30	14	10,50	10,35
**	40	10	7,50	13,80
**	50	8	6,00	17,25
**	60	7	5,25	20,70
	80	5	3,75	27,60
	100	4	3,00	34,50
	120	3	2,25	41,40
	140	3	2,25	48,30

** = voorraadproduct – en stock

*** = druksterkte 200 KN/m² - résistance à la compression 200 KN/m²

T 05.D JACKODUR**3.3***** JACKODUR STANDAARD 35-500 SF**

Standaard afmetingen 1250x600 mm – densiteit 40 kg/m³ (500 KN/m²).
Randafwerking L-sponning – voornaamste toepassing : omgekeerd dak.
Dimensions standards 1250x600 mm – densité kg/m³ (500 KN/m²). Bordures à feuilures.

Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
40	10	7,50	20,72
50	8	6,00	25,90
60	7	5,25	31,08
80	5	3,75	41,44
100	4	3,00	51,80
120	3	2,25	62,16
140	3	2,25	72,52

*** JACKODUR STANDAARD 35-700 SF**

Standaard afmetingen 1250x600 mm – densiteit 40 kg/m³ (700 KN/m²).
Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing : omgekeerd dak
Dimensions standards 1250x600 mm – densité 40 kg/m³ (700 KN/m²). Bordures à feuilures.

Dikte mm Epais.mm	pl/pak pl/colli	m ² /pak m ² /colli	Euro/m ² Euro/m ²
50	8	6,00	34,10
60	7	5,25	40,92
80	5	3,75	54,56

ISOWILL