

K-FONIK ST GK

Gladde elastomeer isolatieplaat, die door standaard combinatie van K-FLEX® ST met het geluidsisolerende K-FONIK GK thermische en akoestische isolatie-eigenschappen met elkaar verbindt. Ideaal voor geluidsisolatie en thermisch-akoestische isolatie van val- en rioolpijpen, procesleidingen, geluidscabines, enz.

K-FONIK ST GK est une isolation phonique viscoélastique. Le produit est composé de polymères, de charges minérales partiellement réticulées et réfractaires. Ses propriétés d'isolation phonique spéciales en font un excellent produit pour les applications dans le secteur de la construction traditionnelle, par exemple l'isolation phonique des sols, de la maçonnerie et des plaques de plâtre.

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Omschrijving Description	Prijs/m ² Prix/m ²
	28AIK070	16	K-FONIK ST GK 070 - 2000x1000 mm	46,78
	28AIK	10	K-FONIK ST GK 072 - 2000x1000 mm	41,86
	28AIKAL	10	K-FONIK ST GK 072 + ALU - 2000x1000 mm	52,16
	28AISZ3	12	Sonimass black be 2000x1000 mm noir	26,10
	28AISZ4	12	Sonimass alu versterkt 2000x1000 mm alu renforcé	46,86
	28AISZ5	12	Sonimass alu glad 2000x1000 mm alu glisse	30,10

BITUMEN ONTDREUNINGSPLAAT SONIVIBRO R PLAQUE DE DÉCAPAGE DU BITUME SONIVIBRO R

Sonivibro R is een zelfklevende kunststof/bitumenfolie voor ontdreuning van stalen en aluminium platen van verschillende afmetingen. De bovenzijde is afgewerkt met PE folie, de onderzijde voorzien van een hoogwaardige zelfklever op acrylaatbasis. Maximale ontdreuning in breed temperatuurgebied.


Film auto-adhésif en plastique/bitume pour atténuer les vibrations des plaques d'acier et d'aluminium de différentes dimensions. Le côté supérieur est fini avec du film PE, le côté inférieur pourvu d'un auto-adhésif de haute qualité à base d'acrylate. Absorption maximale des vibrations dans une large plage de températures.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Omschrijving Description	Prijs/m ² Prix/m ²
	28AITSVR3	1,6	1250x1000mm - 3 kg/m ²	12,05
	28AITSVR4	2,2	1250x1000mm - 5,1 kg/m ²	12,86
	28AITSVR5	2,7	1250x1000mm - 5,1 kg/m ²	13,64
	28AITSVR8	4,4	1250x1000mm - 8 kg/m ²	17,98
	28AITSVR10	5,5	1250x1000mm - 10 kg/m ²	21,44
	28AITSVR12	6,6	1250x1000mm - 12 kg/m ²	26,52

ARMACOMFORT AB (PLUS) PLATEN ZELFKLEVENDE ARMACOMFORT AB PLAQUES (PLUS) AUTOADHÉSIVES

ArmaComfort® AB (Plus) is een zeer soepele geluidsisolatie met uitstekende prestaties bij helwater- en vuilwaterafvoersystemen. een gewicht van 4 kg/m² met de iso

ArmaComfort® AB (Plus) est utilisé dans de nombreuses applications d'isolation acoustique d'évacuations d'eaux usées, conduites pour eaux pluviales et d'égouts.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Omschrijving Description	Prijs/m ² Prix/m ²
	22RC011	11	1000 x 2000 mm	85,52
	22RC011+	11	1000 x 2000 mm	85,94