

Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et écologiques.

- Avantages :
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité élevée de stockage de la chaleur.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



Per aangebroken pallet meerkost van € 40 / Waarborg pallet € 15

Coût supplémentaire de € 40 par palette ouverte / Garantie par palette € 15

MULTIPLEX-TOP


Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,044 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67A022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,37	0,50	€ 12,09
	67A035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	€ 15,96

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture au pouvoir isolant élevé et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,042 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67B060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	36	38,45	1,40	€ 25,08
	67B080	80 mm	1780 x 600mm	4 x T/G-R/L	26	27,77	1,90	€ 33,44
	67B100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	20	21,36	2,35	€ 41,80
	67B120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	18	19,22	2,85	€ 50,16
	67B140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	14	14,95	3,30	€ 58,52
	67B160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	12	12,82	3,80	€ 66,88

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie Référence	Omschrijving Description	Verpakking Emballage	Verbruik Consommation	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
67ZT15	kleefband bande autocollante	15 cm x 30 m	N/A	2	€ 61,76
67ZV	primer fixateur	1 l	1 l/l	6	€ 20,60
67ZP	afdichtpasta pâte d'égalisation	310 ml	30 ml/lm 30 ml/mct	12	€ 3,80
67ZSP	sputprimer primer en aérosol	500 ml	3 st/l 3 pcs/l	6	€ 20,60



kleefband aansluitingen
bande autocollante



primer
fixateur



afdichtpasta
pâte d'égalisation



sputprimer
primer en aérosol


THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, insufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D : 0,038 W/mK


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Afmeting Dimension	St/pal Pcs/pal	kg/pal kg/pal	Prijs/pak Prix/paq
	67ELW	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	315 kg	€ 22,95

KLOKMES HF

Klokmes voor houtwolvezel met uitworp.

SCIE CLOCHE HF (fibre de bois)

Scie cloche pour fibre de bois.

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	Prijs/st Prix/pc
	67ZK	106,5 mm	€ 308,52

THERMOSAFE HOMOGEEN THERMOSAFE HOMOGÈNE

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
67C040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,05	€ 12,42
67C060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,55	€ 18,62
67C080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,10	€ 24,83
67C100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,60	€ 31,04
67C120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,15	€ 37,25
67C140	140mm	1200 x 625 mm	sponning battée	32	24,00	3,65	€ 43,46
67C160	160mm	1200 x 625mm	sponning battée	28	21,00	4,20	€ 49,66
67C180	180mm	1200 x 625mm	sponning battée	24	18,00	4,70	€ 55,58
67C200	200mm	1200 x 625mm	sponning battée	22	16,50	5,25	€ 62,08
67C220	220mm	1200 x 625mm	sponning battée	20	15,00	5,75	€ 68,29
67C240	240mm	1200 x 625 mm	sponning battée	18	13,50	6,30	€ 74,50

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
67F040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	€5,87
67F050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	€ 7,33
67F060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	€ 8,80
67F080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,58	2,20	€ 11,73
67F100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	€ 14,66
67F120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	€ 17,60
67F140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	€ 20,53
67F160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	€ 23,46
67F180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	€ 26,40
67F200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	€ 29,33
67F220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,10	€ 32,26
67F240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,65	€ 35,19

30 mm: op aanvraag 30 mm: sur demande

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
67ZM	€ 51,96

MULTITHERM

Multitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

MULTITHERM

Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-langueté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67H040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	€ 15,60
	67H060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	€ 23,40
	67H080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	€ 31,20
	67H100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	€ 39,00
	67H120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	€ 46,80
	67H140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	€ 54,60
	67H160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	€ 62,40
	67H180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	€ 70,20
	67H200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	€ 78,00


THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67I050	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	€ 20,57

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM


Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

λ_D 20 mm: 0,040 W/mK
 λ_D >20 mm: 0,039 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67J040	40 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	48	28,80	1,00	€ 17,85
	67J060	60 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	30	18,00	1,50	€ 26,77

FLANKENISOLATIE SPIE

CALLE ISOLANTE POUR LES FLANCS


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	67ZF	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	€ 49,10

KLEEF- EN SPATELPLEISTER een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/zak Prix/sac
	67ZWK	25 kg	±6-7 kg/m ²	€ 32,00

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	Prijs/st Prix/pc
	67ZWN	1,1 x 50 m 4x4mm standard	50	€ 105,50
		1,1 x 50 m 6x6mm grof	50	€ 102,50


THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67K020	20 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	168,00	0,50	€ 6,81
	67K030	30 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	105,00	0,75	€ 10,21
	67K040	40 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,00	€ 13,62
	67K060	60 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,50	€ 20,42
	67K080	80 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,00	€ 27,23
	67K100	100 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,50	€ 34,04
	67K120	120 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,00	€ 40,85


THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vastgeschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impact avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

 $\lambda_D: 0,039 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67L040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	€ 19,38

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsonkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Dikte Epaisseur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZTHPL	74 x 2000 mm	35 mm	2,7 lm/m ² 2,7ct/m ²	12	€ 8,75

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impact adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m².

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67M020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	180	129,60	0,50	€ 9,63
	67M030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	120	86,40	0,75	€ 14,45

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67N06	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant bords droits	640	324,74	0,10	€ 4,94


STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67O06	6 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	170	425,00	0,10	€ 2,84
	67O08	8 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	130	325,00	0,15	€ 3,79
	67O10	10 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	100	250,00	0,20	€ 4,74
	67O12	12 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	80	200,00	0,25	€ 5,69
	67O15	15 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	70	175,00	0,30	€ 7,11
	67O18	18 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	55	137,50	0,35	€ 8,53

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)


Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67QR020	20 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	224	165,20	0,50	€ 10,07
	67QR040	40 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	112	82,60	1,00	€ 20,14
	67QR060	60 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	70	51,63	1,50	€ 30,21
	67QR080	80 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	56	41,30	2,00	€ 40,28
	67QR100	100 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	20,92	2,50	€ 50,60
	67QR120	120 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	32	15,94	3,00	€ 60,72
	67QR140	140 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	28	13,94	3,50	€ 70,84
	67QR160	160 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	24	11,95	4,00	€ 80,96
	67QR0802	80 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	42,00	2,00	€ 40,48
	67QR1002	100 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	31,50	2,50	€ 50,60
	67QR1202	120 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	28,00	3,00	€ 60,72
	67Q080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	€ 40,48
	67Q100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,50	€ 50,60
	67Q120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3,00	€ 60,72
	67Q140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	€ 70,84
	67Q160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	€ 80,96

THERMOWALL-GF STARTPLAAT THERMOWALL-GF PANNEAU DE DÉPART

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	gut1001	60 mm	590 x 1300 mm	3 x T/G R/L	34	26,08	€ 21,54
	gut1002	60 mm	400 x 1300 mm	3 x T/G R/L	51	26,52	€ 15,98

THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67S060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	€ 28,44


THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67R040	40 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	78,00	0,90	€ 21,19
	67R060	60 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	48,75	1,35	€ 31,79
	67RT040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	€ 21,19
	67RT060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	€ 31,79
	67RT0601	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	€ 31,79
		60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,52	1,35	€ 31,79


THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67T120	120 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	36	26,55	3,15	€ 48,72
	67T140	140 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	32	23,60	3,65	€ 56,84
	67T160	160 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	28	20,65	4,20	€ 64,96
	67T180	180 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	24	17,70	4,70	€ 73,08
	67T200	200 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	22	16,23	5,25	€ 81,20


THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.


THERMOWALL DURIO

Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préférez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.


 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67PD070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	€ 35,42


DURIO HOEK DURIO KIT D'ÉQUERRES

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Stuks/set Pcs/set	Sets/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut131	120	350	3	10	€ 211,00
	gut132	180	350	3	10	€ 211,50
	gut133	240	350	3	10	€ 212,60


DURIO SOKKELPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel
DURIO PROFILÉ DE SOCLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut134	2500 x 70 mm	10	€ 115,60


DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut135	80 x 10 mm	50	€ 62,50


DURIO VLOT DURIO RONDELLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut136	30 x 30 mm	100	€ 13,00
	gut137	40 x 40 mm	50	€ 68,50


DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut138	10 x 0,8 x 5 mm	40	€ 3,60


DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut139	100 x 8 mm	50	€ 65,50


DURIO VERSTERKINGSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZDD	105 x 40 x 360 mm	10	€ 179,20


DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijsdoos Prix/bte
	67ZDCSASCHR	5 x 50 mm	250	€ 62,50


DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut140	110 x 8 mm	10	€ 15,00

DURIO ZEEFHULS DURIO DOUILLE PERFO

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut141	12 x 85 mm	50	€ 52,50

DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	gut142	360 ml	€ 48,17

DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK DURIO COMPOSANTS DE SYSTÈME

Thermowall Durio compartimenteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufflation.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pak m ² /paq	m ² /pal m ² /pal	Prijs/pak Prix/paq
	gut130	12 mm	1500 x 620 mm	10	9,30	167,40	€ 51,20

DURIO SILICONEN HARSPLEISTER-TOPLAAG DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE

	Kleur Couleur	Korrel Grains	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50


DURIO GEVEL-, MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE

	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	0,3 l/m ²	15 l	€ 168,90
	color coloré	0,3 l/m ²	15 l	€ 177,45

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKP043	2000 mm	43 mm	10	€ 148,00
	67ZSKP063	2000 mm	63 mm	10	€ 170,50
	67ZSKP083	2000 mm	83 mm	10	€ 195,00
	67ZSKP103	2000 mm	103 mm	10	€ 245,00
	67ZSKP123	2000 mm	123 mm	10	€ 267,00
	67ZSKP143	2000 mm	143 mm	10	€ 335,00
	67ZSKP163	2000 mm	163 mm	10	€ 385,00
	67ZSKP183	2000 mm	183 mm	10	€ 455,00
	67ZSKP203	2000 mm	203 mm	10	€ 550,00

SOKKELPROFIEL, CLIPS CONNECTEUR

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKPV	100	€ 34,00


SOKKELPROFIEL, HOEKSTUK PROFILÉ D'ANGLE

	Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKHS063	63 mm	10	€ 118,90
	67ZSKHS083	83 mm	10	€ 124,30
	67ZSKHS103	103 mm	10	€ 153,40

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut166	2000 mm	50 mm	15	€ 127,10


SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAS90	90 mm	200	€ 148,92

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/spak- Prix/paq
	gut165	2400 mm	76 mm	25	€ 470,00


THERMOWALL HOUTSCHROEF (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
THERMOWALL CHEVILLES A BOIS (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 inclusief rondel en isolatiedop avec rosace et bouchon Ø 6 mm verbruik ± 10 st/m ² consommation ± 10 pcs/m ²	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZH080	80 mm	40 mm	100	€ 71,00
	67ZH100	100 mm	60 mm	100	€ 77,00
	67ZH120	120 mm	80 mm	100	€ 90,00
	67ZH140	140 mm	100 mm	100	€ 97,00
	67ZH160	160 mm	120 mm	100	€ 112,00
	67ZH180	180 mm	140 mm	100	€ 123,00
	67ZH200	200 mm	160 mm	100	€ 135,00
	67ZH220	220 mm	180 mm	100	€ 148,00
	67ZH240	240 mm	200 mm	100	€ 167,00
	67ZH260	260 mm	220 mm	100	€ 186,00
	67ZH280	280 mm	240 mm	100	€ 214,00
67ZH300	300 mm	260 mm	100	€ 238,00	


KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

	Referentie Référence	Ø Ø	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAR60	60 mm	100	€ 37,00


THERMOSCHROEFPLUG BUITEN (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
CHEVILLES À VISSER (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 excl. dopje excl. bouchon Ø 8 mm verbruik ± 6-10 st/m ² consommation ± 6-10 pcs/m ²	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAP115	115 mm	100	€ 74,00
	67ZAP135	135 mm	100	€ 85,00
	67ZAP155	155 mm	100	€ 101,00
	67ZAP175	175 mm	100	€ 119,00
	67ZAP195	195 mm	100	€ 155,00
	67ZAP215	215 mm	100	€ 180,00
	67ZAP235	235 mm	100	€ 207,00
	67ZAP255	255 mm	100	€ 230,00
	67ZAP275	275 mm	100	€ 253,00
67ZAP295	295 mm	100	€ 305,00	


AFSLUITDOPJE THERMOSCHROEFPLUG BOUCHONS

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZA	500	€ 30,00

CLIPSPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSOP	2500 mm	25	€ 166,75


VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZZ1	18 m	2 - 5 mm	10	€ 226,00
	67ZZ2	9 m	5 - 12 mm	10	€ 245,00


VOEGPASTA MASTIC

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZD	290 ml	12	€ 157,68

HOEKWAPENINGSNET CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZBHP	2500 x 100 x 150 mm	50	€ 243,50


HOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZVBH10	100 mm (type 10)	25	€ 141,50
	67ZVBH20	200 mm (type 20)	25	€ 150,00


DILATATIEVOEG donkergrijs JOINT DILITATION gris foncé

	Lengte Longueur	Breedte voeg Largeur joint	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2500 mm	5 - 25 mm	E	25	€ 1.599,00
	2500 mm	5 - 25 mm	V	25	€ 1.466,50


PLEISTERLIJST PROFILÉ POUR ENDUIT

	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2600 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 337,50


OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION

	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2500 mm	10	€ 415,00


DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE

	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2400 mm	25	€ 362,50

STOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT

	Lengte Longueur	Afmeting Dimension	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2400 mm	6 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 95,50

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	18 kg	± 0,5 kg/m ²	€ 126,90

ISOLEERLAAG PRIMER

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	67ZIW	wit blanc	25 kg	± 0,35 kg/m ²	€ 106,25
	67ZIK	color coloré	25 kg	± 0,35 kg/m ²	€ 131,50

COMBIPLEISTER ENDUIT MINERAL


	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€47,00
	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€47,00
	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€47,00
	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 57,50
	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 57,50
	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 57,50

color = min. afname 150 kg coloré = commande min. 150 kg


COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	67ZCSHW15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHW20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHW30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHK15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	67ZCSHK20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 90,00
	67ZCSHK30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 90,00

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc	
	67ZCW	wit blanc		0,3 l/m ²	15 l	€ 106,05
	67ZCV	color coloré		0,3 l/m ²	15 l	€ 150,30

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND (PV) COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc	
	67ZCVW	wit blanc		0,3 l/m ²	15 l	€ 168,90
	67ZCVS	color coloré		0,3 l/m ²	15 l	€ 177,45