


PROMATSTOP FC MD

Deze manchet is bestemd voor het brandwerend afdichten van eenlaagse en meerlaagse geventileerde kunststofleidingen zonder isolatie doorheen massieve wanden en vloeren en lichte scheidingswanden. Geschikt voor diameters tot 125 mm - de rol kan eenvoudig op de gewenste lengte worden afgeknipt.


Le manchon résistant au feu PROMASTOP®-FC MD est destiné à l'obturation résistante au feu de traversées de murs et dalles massifs et cloisons légères par des conduites en matière synthétique monocouches et multicouches non-isolées.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	29ASTOPFCMD	5,5	55	3200	240	256,88

PROMATSTOP FC

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwellmiddel op grafietbasis zijn aangebracht.


PROMASTOP®-FC est un manchon résistant au feu en acier poudré de couleur bleue, rempli de plusieurs couches d'un produit foisonnant à base de graphite.

	Referentie Référence	Type	Ø	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	29ASTOPFC3032	FC3	32	48	25,86
	29ASTOPFC3040		40	48	26,44
	29ASTOPFC3050		50	48	27,04
	29ASTOPFC3056		56	48	28,39
	29ASTOPFC3063		63	48	29,81
	29ASTOPFC3075		75	48	31,29
	29ASTOPFC3090		90	48	32,87
	29ASTOPFC3110		110	48	34,52
	29ASTOPFC3125		125	48	40,54
	29ASTOPFC6050	FC6	50	28	33,82
	29ASTOPFC6056		56	28	35,47
	29ASTOPFC6063		63	28	37,26
	29ASTOPFC6075		75	28	39,11
	29ASTOPFC6090		90	28	41,10
	29ASTOPFC6110		110	28	43,15
	29ASTOPFC6125		125	28	50,69
	29ASTOPFC6160		160	28	70,65
	29ASTOPFC6200		200	2	165,78

PROMASTOP W

PROMASTOP®-W is een gebruiksklare expanderende afdichtingsstrook op rol en is bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen en alu-composietleidingen.


PROMASTOP®-W est une bande d'obturation résistante au feu expansible avec une température de réaction de 150 °C, disponible sur rouleau, pour l'obturation résistante au feu jusqu'à EI 120 de traversées de toutes sortes de conduites.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	29ASTOPWRAP	5,5	55	3200	240	356,87

PROMASTOP UCE

PROMASTOP®-UCE bestaat uit een geperforeerde roestvrij stalen band met 150 schakels, waarin verschillende lagen opzwellmiddel op grafietbasis zijn aangebracht. Deze manchet kan op maat worden afgekort en is bestemd voor het afdichten van doorvoeringen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen, alucomposietleidingen en kabels doorheen massieve wanden en vloeren, lichte scheidingswanden en schachtwanden.


PROMASTOP®-UCE est un manchon résistant au feu qui se compose d'un collier en acier inoxydable perforé à découper sur mesure, rempli de plusieurs couches d'un produit foisonnant à base de graphite.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Schakels/rl Maillons	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	29ASTOPUCE	12	50	2250	150	8	180,62

PROMASTOP CC

PROMASTOP®-CC systeem is een samengesteld afdichtingssysteem bestaande uit een voorgecoate steenwolplaat met hoge dichtheid in combinatie met PROMASTOP®-CC verf, aangebracht aan één zijde of beide zijden van de plaat. Het PROMASTOP®-CC systeem draagt bij aan de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in massieve wanden en vloeren of lichte scheidingswanden.

PROMASTOP®-CC système est un système d'obturation composite qui se compose d'un panneau rigide en laine de roche de haute densité, pré-enduit d'une part ou de part et d'autre en usine de peinture PROMASTOP®-CC. Le PROMASTOP®-CC système appliqué dans des murs et dalles massifs et des cloisons légères, rétablit la résistance au feu du compartiment jusqu'à EI 120.

	Referentie Référence	Dikte Ep	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Type	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	29ASTOPCB	50	600	1200	1 zijdig voorbehandeld 1 face pré-enduite	60	63,48
	29ASTOPCB2	50	600	1200	2 zijdig voorbehandeld 2 faces pré-enduites	60	74,14



PROMATECT-L500

PROMATECT®-L500 is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat met een lage volumieke massa, die bestand is tegen vocht, geschikt voor het brandveilig maken van kabel- en luchtkanalen.

PROMATECT®-L500 est une plaque en silicates de calcium autoclavée, résistante à l'humidité, convient pour les conduits d'air.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	29AC020	20	2500	1200	120	56,90
	29AC025	25	2500	1200	105	70,04
	29AC035	35	2500	1200	75	96,17
	29AC040	40	2500	1200	60	109,89
	29AC052	52	2500	1200	45	120,52

PROMATECT-100

PROMATECT®-100 is een onbrandbare (A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie.

PROMATECT®-100 est une plaque incombustible (A1) à base de silicates de calcium renforcé de fibres minérales, développée spécialement pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Type	m ² /pal	MOQ	Prijs/m ² Prix/m ²
	29AD010	10	2500	1200	RK	120	50 pcs	18,45
	29AD010S4	10	2500	1200	ABA4	120	50 pcs	18,45
	29AD012	12	2500	1200	RK	120	40 pcs	22,09
	29AD015	15	2500	1200	RK	75	35 pcs	27,59
	29AD015S4	15	2500	1200	ABA4	75	35 pcs	27,59
	29AD018	18	2500	1200	RK		30 pcs	33,11
	29AD025	25	2500	1200		45	20 pcs	47,39








PROMATECT-H

PROMATECT®-H is een onbrandbare (A1) stoomverharde calciumsilicaatplaat voor het brandwerend beschermen van stalen en betonnen draagconstructies en het realiseren van wand, schachtwand- en plafondconstructies. Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

PROMATECT®-H est une plaque incombustible (A1) en silicates de calcium autoclavée pour la protection résistante au feu de structures porteuses en acier et béton, ainsi que pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage. Convient à un champ d'application étendu à l'intérieur comme à l'extérieur.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	m ² /pal	MOQ	Prijs/m ² Prix/m ²
	29AT010	10	1250	2500	125,00	40 pcs	32,87
	29AT012	12	1250	2500	93,75	30 pcs	39,31
	29AT015	15	1250	2500	78,12	25 pcs	49,03
	29AT018	18	1250	2500	62,50	20 pcs	57,01
	29AT020	20	1250	2500	62,50	20 pcs	65,10
	29AT025	25	1250	2500	46,88	15 pcs	81,31

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	29ASEALA	Promaseal A	310 ml	12	12,25
	29ASEALAS	Promaseal A spray	12 kg	48	317,04
	29ASEALAG	Promasela AG	310 ml	12	12,25
	29APROMAC	Promafoam C	750 ml	12	21,69
	29ASTOPC	Promastop CC	12,5 kg	44	202,68
	29ASTOPM	Promastop M	20 kg	40	48,80



Klik hier voor alle toebehoren
Cliquez ici pour tous les accessoires