

## CONLIT 150 U

Conlit 150 U is een onbrandbare pijpschaal voor het realiseren van brandwerende doorvoeringen van leidingen in wanden en vloeren. De pijpschalen zijn geschikt voor zowel metalen als brandbare kunststofleidingen.


*Les coquilles Conlit 150 U ont été conçues pour réaliser des traversées de conduits anti-feu. Ces coquilles s'appliquent pour rendre anti-feu les traversées tant de conduits incombustibles qu'inflammables, et ce tant pour les murs que pour les sols.*

	Binnen Intérieur	Dikte Ep.	Buiten Exterieur	m/doos m/boîte	€/m	Binnen intérieur	Dikte Ep.	Buiten Exterieur	m/doos m/boîte	€/m
	10	25	60	42	25,66	76	37	150	5	109,60
	12	24	60	42	26,01	76	52	180	4	133,66
	14	23	60	42	26,22	78	36	150	5	110,23
	15	22,5	60	42	26,62	83	33,5	150	5	113,99
	16	22	60	42	27,03	89	30,5	150	5	117,36
	17	21,5	60	42	27,43	89	65,5	220	2	173,73
	18	21	60	42	27,56	90	65	220	2	175,50
	20	20	60	42	32,68	102	39	180	4	132,71
	21	19,5	60	42	32,92	108	36	180	4	138,34
	22	19	60	42	33,07	108	71	250	1	222,21
	25	17,5	60	42	37,38	110	35	180	4	140,75
	26	17	60	42	37,48	110	70	250	1	225,62
	27	16,5	60	42	37,66	113	68,5	250	1	227,86
	28	26	80	20	40,66	114	33	180	4	142,08
	32	24	80	20	42,76	114	68	250	1	229,53
	35	22,5	80	20	44,41	133	43,5	220	2	168,87
	40	20	80	20	49,58	135	42,5	220	2	172,88
	42	19	80	20	51,09	140	40	220	2	174,73
	42	29	100	14	64,26	140	70	280	1	255,41
	48	26	100	14	69,21	159	30,5	220	2	178,94
	50	25	100	14	72,21	160	30	220	2	181,60
	54	38	130	9	94,53	169	40,5	250	1	241,21
	58	36	130	9	97,36	210	40	290	1	264,17
	60	35	130	9	98,00	219	40	299	1	271,20
	63	33,5	130	9	98,76	274	40	354	1	309,09
	64	33	130	9	99,87					
	64	58	180	4	135,86	324	40	404	folie film	341,22
	75	52,5	180	4	132,84	326	40	406	folie film	347,29

### CONLIT PENETRATION BOARD

Conlit Penetration Board is aan één zijde bekleed met een voorgedrukte aluminiumfolie. De andere zijde is bekleed met een wit glasvlies. De platen zijn per twee stuks verpakt in één doos voor de uitvoering van één doorvoering.


*Conlit Penetration Board est revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium préimprimée. L'autre face est revêtue d'une toile de fibres de verre blanche. Les panneaux sont conditionnés par deux dans une seule et même boîte pour l'exécution d'une traversée.*

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m <sup>2</sup> /pak m <sup>2</sup> /paquet	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	20HP05	50	1000	600	1,2	125,45

### CONLIT DUCTROCK

Isolatieplaat Conlit Ductrock is bijzonder geschikt voor het brandwerend bekleden van metalen rechthoekige luchtkanalen (horizontaal en verticaal).


*Conlit Ductrock est un panneau de laine de roche incombustible revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre. Conlit Ductrock a été conçu pour l'isolation anti-feu des gaines de ventilation métalliques rectangulaires.*

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Type	m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	20GA6	60	1500	1000	60 min	30	111,12
	20GA2	60	1500	1000	90 min	30	123,74
	20GA4	60	1500	1000	120 min	30	154,59

### CONLIT FIRE MAT

Conlit Fire Mat is een onbrandbare rotswol gaasdeken, voorzien van een zwarte bekleding en gegalvaniseerd gaas. De achterzijde is onbekleed.

*Conlit Fire Mat est un matelas de laine de roche incombustible et prévu d'une revêtement teinté noire et d'une treillis métallique galvanisée. Les côtés verso des 2 produits sont nus.*

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Type	m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	20KFM30	50	4500	600	EI 30	48,60	67,30
	20KFM6090	80	2500	600	EI 60/90	27,00	82,09
	20KFM120	100	2200	600	EI 120	23,76	88,10

## CONLIT PS EIS 60 / 90 / 120

De brandwerende pijpschaal Conlit PS EIS 60/90/120 is bijzonder geschikt voor het brandwerend bekleden van horizontale ronde luchtkanalen.




*Le système Conlit PS EIS constitue la protection anti-feu idéale pour les gaines de ventilation rondes horizontales d'un diamètre de maximum 356 mm.*

 Ø mm	Referentie Référence	€/m					
		60 min 60 mm	Referentie Référence	90 min 80 mm	Referentie Référence	120 min 100 mm	
63	20K060063	73,04	20K090063	116,14	20K120063	155,44	
80	20K060080	83,43	20K090080	127,46	20K120080	168,19	
100	20K060100	88,23	20K090100	137,53	20K120100	181,38	
125	20K060125	92,49	20K090125	145,79	20K120125	195,44	
160	20K060160	107,42	20K090160	163,26	20K120160	209,06	
200	20K060200	128,08	20K090200	184,78	20K120200	231,94	
250	20K060250	156,25	20K090250	218,12	20K120250	279,76	
315	20K060315	191,39	20K090315	252,32	20K120315	253,98*	
356	20K060356	160,90*	20K090356	217,37*	20K120356	279,65*	

\*Alleen onbekleed

\*Disponible uniquement nue

## TOEBEHOREN ACCESSOIRES

	Referentie Référence	Omschrijving Description	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	20I20	Conlit Fix emmer 20 kg Sceau	1	13,83
	20I1	Conlit Fix worst 1 kg Colle	18	17,05
	20I2	Conlit Kit koker 300 ml Cartouche	20	68,68
	20IB040	Conlit screw 40 mm Vis	1000	236,90
	20IB065	Conlit screw 65 mm Vis	1000	320,20
	20IB090	Conlit screw 90 mm Vis	1000	402,69
	20IDB	Conlit Duct bandage 10000x600 mm	1	121,43



Klik hier voor alle toebehoren  
*Cliquez ici pour tous les accessoires*