

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak. De dichtheid bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.


JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³

Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D : 0,034 W/mK

180 mm λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
SPOUW MURS	05D30	30 mm	2500 x 600 mm	21,00 m ²	12	252	0,85	€ 6,90
	05D40	40 mm	2500 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	1,15	€ 9,22
	05D50	50 mm	2500 x 600 mm	12,00 m ²	12	144	1,45	€ 11,52
	05D60	60 mm	2500 x 600 mm	10,50m	12	126	1,75	€ 13,82
	05D80	80 mm	2500 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	2,25	€ 18,44
	05D100	100 mm	2500 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	2,85	€ 23,03
	05D120	120 mm*	2500 x 600 mm	4,50 m ²	14	63	3,40	€ 27,79


JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
VLOER SOLS	05DI20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	€ 4,88
	05DI30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	€ 6,90
	05DI40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	€ 9,22
	05DI50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	€ 11,52
	05DI60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	14	63	1,75	€ 13,82
	05DI80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	€ 18,44
	05DI100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	€ 23,03
	05DI120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	€ 27,79
	05DI140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00	€ 36,78
	05DI160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	€ 42,05

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont gaufrés et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²	
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²	
	05DW20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	€ 4,90	
	05DW30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	€ 7,25	
	05DW40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	€ 9,67	
	05DW50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	€ 12,10	
	05DW60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	€ 14,51	
	PLEISTEREN EN BETEGELEN PLAFONNAGE ET CARRELAGES	05DW80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	€ 19,37
		05DW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	€ 24,20
		05DW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	€ 29,05
		05DW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00	€ 38,12
		05DW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,55	€ 39,28
05DW180		180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	2	21	5,10	€ 49,88	
05DW200		200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	2	18	5,55	€ 55,40	
05DW220		220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	2	18	6,10	op aanvraag sur demande	
05DW240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	2	15	6,65	op aanvraag sur demande		

JACKODUR KF300 STANDAARD SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	05E30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	€ 6,90
	05E40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	€ 9,22
	05E50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	€ 11,52
	05E60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	€ 13,82
	05E80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	€ 18,44
	05E100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	€ 23,03
	05E120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	€ 27,79
	05E140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00	€ 36,78
	05E160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	3	22,5	4,55	€ 42,05
	05E180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	2	21	5,10	€ 48,52
	05E200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	2	18	5,55	€ 53,88

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industrievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EA40	40 mm*	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	€ 13,28
	05EA50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	€ 16,62
	05EA60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	€ 19,94
	05EA80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	€ 26,60
	05EA100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	€ 33,23
	05EA120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	€ 39,89
	05EA140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	3	2,25	4,00	€ 46,55
	05EA160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	€ 47,92
	05EA180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	€ 53,91
	05EA200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70	€ 59,90
	05EA220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	op aanvraag sur demande
	05EA240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	op aanvraag sur demande
	05EA260	260 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	15	7,40	op aanvraag sur demande

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EB50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	€ 21,40
	05EB60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	€ 25,66
	05EB80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	€ 34,22
	05EB100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,70	€ 44,67
	05EB120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	27	3,20	€ 53,62
	05EB160	160 mm	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	€ 61,68
	05EB180	180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	€ 69,39
	05EB200	200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70	€ 77,10
	05EB220	220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	op aanvraag sur demande
	05EB240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	op aanvraag sur demande
	05EB260	260 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	7,40	op aanvraag sur demande


JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,027 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05C050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	€ 19,05
	05C060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	€ 22,85
	05C080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95	€ 28,32
	05C100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70	€ 38,10
	05C120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,50	4,40	€ 47,70
	05C140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15	€ 55,66
	05C160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90	€ 63,61
	05C180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65	€ 74,49
	05C200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40	€ 82,75
	05C220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	8,10	op aanvraag sur demande
	05C240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	8,85	op aanvraag sur demande
	05C260	260 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	9,60	op aanvraag sur demande
	05C280	280 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	10,35	op aanvraag sur demande
	05C300	300 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	18	13,50	11,10	op aanvraag sur demande
	05C320	320 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	16	12,00	11,85	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

λ_D : 0,027 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05CW050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	19,05 €
	05CW060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	21,23 €
	05CW080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95	30,51 €
	05CW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70	35,93 €
	05CW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	4,40	47,70 €
	05CW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15	55,68 €
	05CW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90	63,61 €
	05CW180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65	74,48 €
	05CW200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40	82,75 €

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Élément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05H0	4 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,12	€ 28,27
	05H1	6 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,18	€ 28,27
	05H2	10 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	€ 28,63
	05H36	12,5 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	€ 31,30
	05H3	10 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	€ 28,63
	05H35	12,5 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	€ 31,30
	05H4	20 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,59	€ 36,86
	05H5	30 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	0,88	€ 34,40
	05H6	40 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	1,18	€ 37,27
	05H7	50 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	26	40,56	1,47	€ 41,34
	05H8	60 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	18	28,08	1,76	€ 61,84
	05H9	80 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	16	24,96	2,29	€ 70,20

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.