

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak. De dichtheid bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.


JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³

Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D : 0,034 W/mK

180 mm λ_D : 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| SPOUW MURS | 05D30 | 30 mm | 2500 x 600 mm | 21,00 m ² | 12 | 252 | 0,85 | € 20,70 |
| | 05D40 | 40 mm | 2500 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 1,15 | € 27,65 |
| | 05D50 | 50 mm | 2500 x 600 mm | 12,00 m ² | 12 | 144 | 1,45 | € 34,55 |
| | 05D60 | 60 mm | 2500 x 600 mm | 10,50m | 12 | 126 | 1,75 | € 41,45 |
| | 05D80 | 80 mm | 2500 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 2,25 | € 55,31 |
| | 05D100 | 100 mm | 2500 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 2,85 | € 69,08 |
| | 05D120 | 120 mm* | 2500 x 600 mm | 4,50 m ² | 14 | 63 | 3,40 | € 83,36 |


JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| VLOER SOLS | 05DI20 | 20 mm | 1250 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 0,55 | € 14,64 |
| | 05DI30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | € 20,70 |
| | 05DI40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | € 27,65 |
| | 05DI50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | € 34,57 |
| | 05DI60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 14 | 63 | 1,75 | € 41,45 |
| | 05DI80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | € 55,31 |
| | 05DI100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | € 69,08 |
| | 05DI120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | € 83,36 |
| | 05DI140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | € 110,36 |
| | 05DI160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | € 126,14 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| | 05DW20 | 20 mm | 1250 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 0,55 | € 14,71 |
| | 05DW30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | € 21,74 |
| | 05DW40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | € 29,01 |
| | 05DW50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | € 36,31 |
| | 05DW60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | € 43,52 |
| PLEISTEREN EN BETEGELEN PLAFONNAGE ET CARRELAGES | 05DW80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | € 58,12 |
| | 05DW100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | € 72,60 |
| | 05DW120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | € 87,16 |
| | 05DW140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | € 114,37 |
| | 05DW160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,55 | € 117,85 |
| | 05DW180 | 180 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 2 | 21 | 5,10 | € 149,64 |
| | 05DW200 | 200 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 2 | 18 | 5,55 | € 166,20 |
| | 05DW220 | 220 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 2 | 18 | 6,10 | € 162,76 |
| | 05DW240 | 240 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 2 | 15 | 6,65 | € 177,57 |

JACKODUR KF300 STANDAARD SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| | 05E30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | € 20,70 |
| | 05E40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | € 27,65 |
| | 05E50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | € 34,55 |
| | 05E60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | € 41,45 |
| | 05E80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | € 55,31 |
| | 05E100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | € 69,11 |
| | 05E120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | € 83,37 |
| VLOER SOLS | 05E140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | € 110,33 |
| | 05E160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 3 | 22,5 | 4,55 | € 126,16 |
| | 05E180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,5 m ² | 2 | 21 | 5,10 | € 145,56 |
| | 05E200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,5 m ² | 2 | 18 | 5,55 | € 161,65 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industrievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D: 0,036 W/mK
180 mm: λ_D: 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 05EA40 | 40 mm* | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | € 39,85 |
| | 05EA50 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | € 49,85 |
| | 05EA60 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | € 59,83 |
| | 05EA80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | € 79,79 |
| | 05EA100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | € 99,69 |
| | 05EA120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | € 119,67 |
| | 05EA160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | € 143,77 |
| | 05EA180 | 180 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21 | 5,10 | € 161,73 |
| | 05EA200 | 200 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 5,70 | € 179,70 |
| | 05EA220 | 220 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 6,25 | € 197,68 |
| | 05EA240 | 240 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 6,85 | € 215,65 |
| | 05EA260 | 260 mm | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 15 | 7,40 | € 250,81 |

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D: 0,036 W/mK
180 mm: λ_D: 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 05EB50 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | € 64,20 |
| | 05EB60 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | € 76,98 |
| | 05EB80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | € 102,67 |
| | 05EB100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,70 | € 134,01 |
| | 05EB120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 27 | 3,20 | € 160,85 |
| | 05EB160 | 160 mm | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | € 185,03 |
| | 05EB180 | 180 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21 | 5,10 | € 208,17 |
| | 05EB200 | 200 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 5,70 | € 231,30 |
| | 05EB220 | 220 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 6,25 | € 254,44 |
| | 05EB240 | 240 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 6,85 | € 277,56 |
| | 05EB260 | 260 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 7,40 | € 300,68 |


JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,027 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
|  | 05C050 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72,00 | 1,85 | € 57,16 |
| | 05C060 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63,00 | 2,20 | € 68,56 |
| | 05C080 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45,00 | 2,95 | € 84,95 |
| | 05C100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36,00 | 3,70 | € 114,31 |
| | 05C120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,50 | 4,40 | € 143,11 |
| | 05C140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 5,15 | € 166,98 |
| | 05C160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,50 | 5,90 | € 190,84 |
| | 05C180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21,00 | 6,65 | € 223,48 |
| | 05C200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 7,40 | € 248,26 |
| | 05C220 | 220 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 8,10 | op aanvraag sur demande |
| | 05C240 | 240 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 8,85 | op aanvraag sur demande |
| | 05C260 | 260 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 9,60 | op aanvraag sur demande |
| | 05C280 | 280 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 10,35 | op aanvraag sur demande |
| | 05C300 | 300 mm* | 1250 x 600 mm | 0,75 m ² | 18 | 13,50 | 11,10 | op aanvraag sur demande |
| | 05C320 | 320 mm* | 1250 x 600 mm | 0,75 m ² | 16 | 12,00 | 11,85 | op aanvraag sur demande |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

λ_D : 0,027 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 05CW050 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72,00 | 1,85 | € 52,97 |
| | 05CW060 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63,00 | 2,20 | € 59,01 |
| | 05CW080 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45,00 | 2,95 | € 84,75 |
| | 05CW100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36,00 | 3,70 | € 105,94 |
| | 05CW120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 4,40 | € 132,51 |
| | 05CW140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 5,15 | € 154,65 |
| | 05CW160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,50 | 5,90 | € 176,71 |
| | 05CW180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21,00 | 6,65 | € 206,85 |
| | 05CW200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 7,40 | € 229,88 |

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Élément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK

180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| | 05H0 | 4 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 140 | 109,20 | 0,12 | € 28,27 |
| | 05H1 | 6 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 140 | 109,20 | 0,18 | € 28,27 |
| | 05H2 | 10 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 100 | 78,00 | 0,29 | € 28,63 |
| | 05H36 | 12,5 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 100 | 78,00 | 0,29 | € 31,30 |
| | 05H3 | 10 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,29 | € 28,63 |
| | 05H35 | 12,5 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,29 | € 31,30 |
| | 05H4 | 20 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,59 | € 36,86 |
| | 05H5 | 30 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 36 | 56,16 | 0,88 | € 34,40 |
| | 05H6 | 40 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 36 | 56,16 | 1,18 | € 37,27 |
| | 05H7 | 50 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 26 | 40,56 | 1,47 | € 41,34 |
| | 05H8 | 60 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 18 | 28,08 | 1,76 | € 61,84 |
| | 05H9 | 80 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 16 | 24,96 | 2,29 | € 70,20 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.