Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout.

Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ-waarde.
- Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
- Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open porïenstructuur, evenals zijn hoge densiteit.
- Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure. et d'écologie.

Avantages :
- *Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.*
- *Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.*
- *Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impacts grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.*
- *Eco-compatibilté élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).*

Per aangebroken pallet meerkost van € 38 / Waarborg pallet € 15
Coût supplémentaire de € 38 par palette ouverte / Garantie par palette € 15

MULTIPLEX-TOP

Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.
Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

λ_D: 0,044 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67A022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G *R/L*	45	84,37	0,50	€ 12,09
67A035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G *R/L*	30	56,25	0,75	€ 15,96

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

λ_D: 0,042 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67B060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	36	38,45	1,40	€ 25,08
67B080	80 mm	1780 x 600mm	4 x T/G-*R/L*	26	27,77	1,90	€ 33,44
67B100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	20	21,36	2,35	€ 41,80
67B120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	18	19,22	2,85	€ 50,16
67B140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	14	14,95	3,30	€ 58,52
67B160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	12	12,82	3,80	€ 66,88

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie *Référence*	Verpakking *Emballage*	Verbruik *Consommation*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZT15	15 cm x 30 m	N/A	2	€ 61,76
67ZV	1 l	1 l/rl	6	€ 20,59
67ZP	310 ml	30 ml/lm *30 ml/mct*	12	€ 3,61
67ZSP	500 ml	5 st/rl *5 pcs/rl*	6	€ 17,97

kleefband aansluitingen
bande autocollante

primer
fixateur

afdichtpasta
pâte d'égalisation

spuitprimer
primer en aérosol

THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D: 0,038 W/mK

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	Afmeting *Dimension*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ELW	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	315 kg	€ 22,95

KLOKMES HF (houtwolvezel) SCIE CLOCHE HF (fibre de bois)



Referentie *Référence*	Afmeting *Dimension*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZK	106,5 mm	€ 308,52

klokmes met uitworp
scie cloche

THERMOSAFE HOMOGEEN THERMOSAFE HOMOGÈNE

λ_D: 0,038 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67C040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,05	€ 12,42
67C060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,55	€ 18,62
67C080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,10	€ 24,83
67C100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,60	€ 31,04
67C120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,15	€ 37,25
67C140	140mm	1200 x 625 mm	sponning battée	32	24,00	3,65	€ 43,46
67C160	160mm	1200 x 625mm	sponning battée	28	21,00	4,20	€ 49,66
67C180	180mm	1200 x 625mm	sponning battée	24	18,00	4,70	€ 55,58
67C200	200mm	1200 x 625mm	sponning battée	22	16,50	5,25	€ 62,08
67C220	220mm	1200 x 625mm	sponning battée	20	15,00	5,75	€ 68,29
67C240	240mm	1200 x 625 mm	sponning battée	18	13,50	6,30	€ 74,50

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

λ_D: 0,036 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67F040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	€5,87
67F050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	€ 7,33
67F060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	€ 8,80
67F080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,58	2,20	€ 11,73
67F100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	€ 14,66
67F120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	€ 17,60
67F140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	€ 20,53
67F160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	€ 23,46
67F180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	€ 26,40
67F200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	€ 29,33
67F220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,10	€ 32,26
67F240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,65	€ 35,19

30 mm: op aanvraag *30 mm: sur demande*

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
67ZM	€ 48,77

MULTITHERM

Multhitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

MULTITHERM

Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-languetté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67H040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	€ 15,60
67H060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	€ 23,40
67H080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	€ 31,20
67H100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	€ 39,00
67H120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	€ 46,80
67H140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	€ 54,60
67H160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	€ 62,40
67H180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	€ 70,20
67H200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	€ 78,00

THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de compostition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67I050	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	€ 20,57

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

λ_D 20 mm: 0,040 W/mK
λ_D >20 mm: 0,039 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
	67J040	40 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	48	28,80	1,00	€ 17,85
	67J060	60 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	30	18,00	1,50	€ 26,77

FLANKENISOLATIE SPIE

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	67ZF	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	€ 49,10

KLEEF- EN SPATELPLEISTER is een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/zak *Prix/sac*
	67ZWK	25 kg	±6 kg/m²	€ 32,00

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	m²/rl *m²/rl*	Prijs/st *Prix/pc*
	67ZWN	1,1 x 50 m 4x4mm standard	55	€ 105,50
		1,1 x 50 m 6x6mm grof	55	€ 94,50

THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67K020	20 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	168,00	0,50	€ 6,81
67K030	30 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	105,00	0,75	€ 10,21
67K040	40 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,00	€ 13,62
67K060	60 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,50	€ 20,42
67K080	80 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,00	€ 27,23
67K100	100 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,50	€ 34,04
67K120	120 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,00	€ 40,85

THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

λ_D: 0,039 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67L040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	€ 19,38

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsontkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
67ZTHPL	74 x 2000 mm	2,7 lm/m² 2,7ct/m²	12	€ 8,75

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m².

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67M020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	180	129,60	0,50	€ 9,63
67M030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	120	86,40	0,75	€ 14,45

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

λ_D: 0,046 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	67N06	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	640	324,74	0,10	€ 4,94

STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilitations en intérieur.

λ_D: 0,046 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	67O06	6 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	170	425,00	0,10	€ 2,84
	67O08	8 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	130	325,00	0,15	€ 3,79
	67O10	10 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	100	250,00	0,20	€ 4,74
	67O12	12 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	80	200,00	0,25	€ 5,69
	67O15	15 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	70	175,00	0,30	€ 7,11
	67O18	18 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	55	137,50	0,35	€ 8,53

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
67QR020	20 mm	1250 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	224	165,20	0,50	€ 10,07
67QR040	40 mm	1250 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	112	82,60	1,00	€ 20,14
67QR060	60 mm	1250 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	70	51,63	1,50	€ 30,21
67QR080	80 mm	1250 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	56	41,30	2,00	€ 40,28
67QR100	100 mm	830 x 600 mm	rechte kant *bords droits*	42	20,92	2,50	€ 50,60
67QR120	120 mm	830 x 600 mm	rechte kant *bords droits*	32	15,94	3,00	€ 60,72
67QR140	140 mm	830 x 600 mm	rechte kant *bords droits*	28	13,94	3,50	€ 70,84
67QR160	160 mm	830 x 600 mm	rechte kant *bords droits*	24	11,95	4,00	€ 80,96
67QR0802	80 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant *bords droits*	12	42,00	2,00	€ 40,48
67QR1002	100 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant *bords droits*	9	31,50	2,50	€ 50,60
67QR1202	120 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant *bords droits*	8	28,00	3,00	€ 60,72
67Q080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	56	43,68	2,00	€ 40,48
67Q100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	44	34,32	2,50	€ 50,60
67Q120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	36	28,08	3,00	€ 60,72
67Q140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	32	24,96	3,50	€ 70,84
67Q160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	28	21,84	4,00	€ 80,96

THERMOWALL-GF STARTPLAAT THERMOWALL-GF PANNEAU DE DÉPART

λ_D: 0,043 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
gut1001	60 mm	590 x 1300 mm	3 x T/G *R/L*	34	26,01	€ 21,54
gut1002	60 mm	400 x 1300 mm	3 x T/G *R/L*	51	26,52	€ 15,98

THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
67S060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	36	38,88	1,50	€ 28,44

THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

λ_D: 0,043 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67R040	40 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	78,00	0,90	€ 21,19
67R060	60 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	48,75	1,35	€ 31,79
67RT040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	€ 21,19
67RT060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	€ 31,79
67RT0601	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	€ 31,79
	60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,52	1,35	€ 31,79

THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

λ_D: 0,038 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67T120	120 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	36	26,55	3,15	€ 48,72
67T140	140 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	32	23,60	3,65	€ 56,84
67T160	160 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	28	20,65	4,20	€ 64,96
67T180	180 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	24	17,70	4,70	€ 73,08
67T200	200 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	22	16,23	5,25	€ 81,20

THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

THERMOWALL DURIO

Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préfériez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67PD070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	€ 35,42

DURIO ANKER DURIO KIT D'ÉQUERRES

Referentie Référence	Type Type	Stuks/set Pc/set	Sets/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut131	120	3	10	€ 211,00
gut132	180	3	10	€ 211,50
gut133	240	3	10	€ 212,60

DURIO SOKKELPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel
DURIO PROFILÉ DE SOCLE



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut134	2500 x 70 mm	10	€ 115,60

DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut135	80 x 10 mm	50	€ 57,00

DURIO VLOT DURIO RONDELLE



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut136	30 x 30 mm	100	€ 13,00
gut137	40 x 40 mm	50	€ 68,50

DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut138	10 x 0,8 x 5 mm	40	€ 3,60

DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut139	100 x 8 mm	50	€ 65,50

DURIO VERSTERKINGSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL

Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
67ZDD	105 x 40 x 360 mm	10	€ 179,20

DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA

Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijsdoos Prix/bte
67ZDCSASCHR	5 x 50 mm	250	€ 62,50

DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut140	110 x 8 mm	10	€ 11,10

DURIO ZEEFHULS DURIO DOUILLE PERFO

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut141	12 x 85 mm	50	€ 41,50

DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION

Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
gut142	360 ml	€ 48,17

DURIO compartimenteringsstrook DURIO composants de système

Thermowall Durio compartimenteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufition.

λ_D: 0,046 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m²/pak m²/paq	m²/pal m²/pal	Prijs/pak Prix/paq
gut130	12 mm	1500 x 620 mm	10	9,30	167,40	€ 51,20

DURIO SILICONEN HARSPLEISTER-TOPLAAG DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE

Kleur Couleur	Korrel Grains	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 74,25
wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 74,25
wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 74,25
color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 90,00
color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 90,00
color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 90,00

DURIO GEVEL-, MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE

Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
wit blanc	0,3 l/m²	15 l	€ 168,90
color coloré	0,3 l/m²	15 l	€ 177,45

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKP043	2000 mm	43 mm	10	€ 140,90
67ZSKP063	2000 mm	63 mm	10	€ 162,50
67ZSKP083	2000 mm	83 mm	10	€ 182,00
67ZSKP103	2000 mm	103 mm	10	€ 234,30
67ZSKP123	2000 mm	123 mm	10	€ 256,50
67ZSKP143	2000 mm	143 mm	10	€ 322,60
67ZSKP163	2000 mm	163 mm	10	€ 374,60
67ZSKP163	2000 mm	183 mm	10	€ 433,50
67ZSKP203	2000 mm	203 mm	10	€ 520,20

SOKKELPROFIEL, CLIPS CONNECTEUR



Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKPV	100	€ 34,00

SOKKELPROFIEL, HOEKSTUK PROFILÉ D'ANGLE

Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKHS063	63 mm	10	€ 118,90
67ZSKHS083	83 mm	10	€ 124,30
67ZSKHS103	103 mm	10	€ 153,40

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC



Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut166	2000 mm	50 mm	15	€ 125,10

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut167	65 x Ø 8 mm	3 st/lm 3 pcs/mct	100	€ 51,00

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC



Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/spak- Prix/paq
gut165	2400 mm	76 mm	25	€ 455,50

THERMOWALL HOUTSCHROEF (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)

THERMOWALL CHEVILLES A BOIS *(profonduer de pénétration minimale 25 mm)*

inclusief rondel en isolatiedop
avec rosace et bouchon
Ø 6 mm

verbruik ± 10 st/m²
consommation ± 10 pcs/m²

Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZH080	80 mm	40 mm	100	€ 71,00
67ZH100	100 mm	60 mm	100	€ 77,00
67ZH120	120 mm	80 mm	100	€ 90,00
67ZH140	140 mm	100 mm	100	€ 97,00
67ZH160	160 mm	120 mm	100	€ 112,00
67ZH180	180 mm	140 mm	100	€ 123,00
67ZH200	200 mm	160 mm	100	€ 135,00
67ZH220	220 mm	180 mm	100	€ 148,00
67ZH240	240 mm	200 mm	100	€ 167,00
67ZH260	260 mm	220 mm	100	€ 186,00
67ZH280	280 mm	240 mm	100	€ 214,00
67ZH300	300 mm	260 mm	100	€ 238,00

KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

Referentie Référence	Ø Ø	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZAAR60	60 mm	100	€ 37,00

THERMOSCHROEFPLUG BUITEN (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)

CHEVILLES À VISSER *(profonduer de pénétration minimale 25 mm)*

excl. dopje
excl. bouchon
Ø 8 mm

verbruik ± 6-10 st/m²
consommation ± 6-10 pcs/m²

Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZAP115	115 mm	100	€ 74,00
67ZAP135	135 mm	100	€ 85,00
67ZAP155	155 mm	100	€ 101,00
67ZAP175	175 mm	100	€ 119,00
67ZAP195	195 mm	100	€ 155,00
67ZAP215	215 mm	100	€ 180,00
67ZAP235	235 mm	100	€ 207,00
67ZAP255	255 mm	100	€ 230,00
67ZAP275	275 mm	100	€ 253,00
67ZAP295	295 mm	100	€ 305,00

AFSLUITDOPJE THERMOSCHROEFPLUG BOUCHONS

Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZA	500	€ 30,00

CLIPSPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE



Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSOP	2500 mm	25	€ 166,75

VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1



Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZZ1	18 m	2 - 5 mm	10	€ 226,00
67ZZ2	9 m	5 - 12 mm	10	€ 236,30

VOEGPASTA MASTIC

Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZD	290 ml	12	€ 157,68

HOEKWAPENINGSNET CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZBHP	2500 x 100 x 150 mm	50	€ 243,50

HOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS



Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZVBH10	100 mm (type 10)	25	€ 141,50
67ZVBH20	200 mm (type 20)	25	€ 150,00

DILITATIEVOEG donkergrijs JOINT DILITATION gris foncé



Lengte Longueur	Breedte voeg Largeur joint	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2500 mm	5 - 25 mm	E	25	€ 1.599,00
2500 mm	5 - 25 mm	V	25	€ 1.466,50

PLEISTERLIJST PROFILÉ POUR ENDUIT



Lengte Longueur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2600 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 330,25

OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION

Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2500 mm	10	€ 372,90

DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE



Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
2400 mm	25	€ 346,00

STOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT



Lengte *Longueur*	Afmeting *Dimension*	Verbruik *Consommation*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
2400 mm	6 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 89,50

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/st *Prix/pc*
18 kg	± 0,5 kg/m²	€ 118,80

ISOLEERLAAG PRIMER

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZIW	wit *blanc*	25 kg	± 0,35 kg/m²	€ 106,25
67ZIK	color *coloré*	25 kg	± 0,35 kg/m²	€ 131,50

COMBIPLEISTER ENDUIT MINERAL

Kleur *Couleur*	Korrel *Grain*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
wit *blanc*	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€43,25
wit *blanc*	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€43,25
wit *blanc*	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€43,25
color *coloré*	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 55,25
color *coloré*	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 55,25
color *coloré*	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 55,25

color = min. afname 150 kg *coloré = commande min. 150 kg*

COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
67ZCSHW15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 74,25
67ZCSHW20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 74,25
67ZCSHW30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 74,25
67ZCSHK15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 90,00
67ZCSHK20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 90,00
67ZCSHK30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 90,00

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
67ZCW	wit blanc	0,3 l/m²	15 l	€ 106,05
67ZCV	color coloré	0,3 l/m²	15 l	€ 150,30

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND (PV) COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
67ZCVW	wit blanc	0,3 l/m²	15 l	€ 168,90
67ZCVS	color coloré	0,3 l/m²	15 l	€ 177,45